

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: wyłaz dachowy **WVB + T PVC V10 50x62**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wyłaz przeznaczony do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych.**
3. Producent: **OKPOL Sp. z o.o.  
ul Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle  
49-318 Skarbimierz  
Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351 – 1: 2006 + A2:2016**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1390, 2189**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Pkt	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem		klasa C4
7.2	Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		4H x 16 x 4TH x 16 x 4T
7.3	Reakcja na ogień		NPD*
7.4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego		NPD*
7.5	Wodoszczelność		Klasa E1500
7.6	Odporność na uderzenie		2
7.7	Nośność urządzeń zabezpieczających		NPD*
7.8	Właściwości akustyczne		NPD*
7.9	Przenikalność cieplna**		1,2 W/m <sup>2</sup> K
7.10	Własności związane z promieniowaniem	Współczynnik promieniowania słonecznego	0,50
		Przenikalność światła	0,69
7.11	Przepuszczalność powietrza		klasa 3

\* – NPD – własność użytkowa nie oznaczona

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
 Grzegorz Złotecki – Dyrektor Operacyjny  
 Skarbimierz-Osiedle, 30.03.2025

