



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: okno dachowe **PGX B1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu: **okno przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych przy temperaturze pomieszczenia ≥ 16 °C.**
3. Producent: **OKPOL Sp. z o.o.
ul Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351 – 1: 2006 + A2:2016**
Jednostka notyfikowana: **INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION (NB 1023),**
7. Deklarowane własności użytkowe:

Pkt	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4
7.2	Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe	6EMALH x 16 x 6TH x 16 x 44.2T
7.3	Reakcja na ogień	E
7.5	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)
7.6	Wodoszczelność – Nieosłonięte (A)	E1500
7.7	Wodoszczelność – Osłonięte (B)	npd*
7.8	Odporność na uderzenie	950
7.9	Nośność urządzeń zabezpieczających	npd*
7.10	Właściwości akustyczne	37 (-1;-3) dB
7.11	Przenikalność cieplna**	0,64 W/m ² K
7.12	Własności związane z promieniowaniem - współczynnik promieniowania słonecznego (g) - przenikalność światła	0,413 0,619
7.13	Przepuszczalność powietrza	klasa 4

* – npd – własność użytkowa nie oznaczona

** – dla rozmiaru referencyjnego (1,23 (± 25 %) m x 1,48 (- 25 %) m), obliczenia wg normy PN-EN ISO 10077-1 i 2.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Korekta do DWU 019/09/2019.

Jan Weleszczuk – Prezes
Skarbimierz-Osiedle, 20.05.2021