



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: drewniany wyłaz dachowy **WVD + 86x86**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wyłaz przeznaczony do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych na poddaszach niemieszkalnych i nieogrzewanych.**
3. Producent: **OKPOL Sp. z o.o.  
ul Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle  
49-318 Skarbimierz  
Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351 – 1: 2006 + A2:2016**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s. (numer notyfikacji 1390),  
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o. (numer notyfikacji NB 2189),**
7. Deklarowane własności użytkowe:

Pkt	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2
7.2	Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe	3H x 8 x 3H
7.3	Reakcja na ogień	NPD
7.4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
7.5	Wodoszczelność	Nieosłonięte (A) – Klasa 5A
7.6	Odporność na uderzenie	Klasa 3
7.7	Właściwości akustyczne	NPD
7.8	Przenikalność cieplna	NPD
7.9	Własności związane z promieniowaniem	współczynnik promieniowania słonecznego (g) – 0,80 przenikalność światła – 0,83
7.10	Przepuszczalność powietrza	Klasa 2

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał  
Jan Weleszczuk – Prezes  
Skarbimierz-Osiedle, 19.03.2020