






Rolety zewnętrzne

 **ARZE** - roleta zasilana elektrycznie, przystosowana do sterowania wyłącznikiem

 **ARZE1** - roleta zasilana elektrycznie, sterowana pilotem jednokanałowym AP1


 **ARZS1** - roleta zasilana baterią słoneczną, sterowana pilotem jednokanałowym AP1

2 LATA
GWARANCJI
NA AKCESORIA


30° - 90°



Rodzaje sterowania:

 **AWN** wyłącznik żaluzjowy pojedynczy do rolety ARZE



 **AP1** Pilot jednokanałowy do rolet ARZE1 / ARZS1



Wymiary:

Symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
ARZE/ARZE1/ARZS1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na www.okpol.pl.

Cechy rolet zewnętrznych:

- ✓ Montowane po zewnętrznej stronie okna.
- ✓ Umożliwiają całkowite zaciemnienie wnętrza.
- ✓ Latem chronią poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń.
- ✓ Zimą stanowią dodatkową ochronę przed utratą ciepła.
- ✓ Skutecznie izolują od hałasu z zewnątrz.
- ✓ Rolety dostępne w kolorze RAL 7043.
- ✓ Mogą być montowane z roletami wewnętrznymi, plisami i moskitierami.
- ✓ Nie mogą być montowane z markizami zewnętrznymi.

Montaż w kołnierzach KOMBI:

W przypadku montażu rolet na oknach znajdujących się w zestawieniach KOMBI należy zachować wymaganą odległość między oknami.

Odległości w kołnierzach KOMBI do okien z roletami zewnętrznymi

x = 10 cm dla ARZS/ARZE
y = 25 cm

