




IGWX N22

$U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

PAKIET SZYBOWY

$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



TRZYSZYBOWY

GAZ SZLACHETNY - ARGON
2X CIEPŁA RAMKA MIĘDZYSZYBOWA
2X POWŁOKA NISKOEMISYJNA
ZEWN. SZYBA HARTOWANA
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



4TH/18/4/18/4T (AR)

4 USZCZELKI



KLAMKA Z KLUCZYKIEM
WYPOSAŻONA
W FUNKCJĘ MIKROUCHYLENIA



extra secure

POPRAWIA IZOLACJĘ
PRZECIWWILGOCIOWĄ DZIĘKI
SZCZELNIEJSZEMU
POŁĄCZENIU WYŁAZU
Z MEMBRANĄ



WIELOKOMOROWE PVC WYPEŁNIONE
PIANKĄ POLIURETANOWĄ



KĄT MONTAŻU



15° - 65°

SIŁOWNIKI WSPOMAGAJĄCE
PŁYNNIE
OTWIERANIE W ZAKRESIE 30°



WYMIARY WYŁAZÓW

pow. przeszklenia [m ²]	0.23	0.30
symbol rozmiaru	01	02
wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA
WYŁAZU W ROZMIARZE
NIESTANDARDOWYM

