

Wyłaz PVC, do pomieszczeń nieużytkowych,
otwierany na prawą lub lewą stronę



WVR PVC V6



Unikalny
design
szyby!

FUNKCJA I PRZEZNACZENIE

- ✓ wyłaz przeznaczony do nieużytkowych i nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu
- ✓ otwierany na bok z możliwością wyboru kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę
- ✓ do dachów o kącie nachylenia 15-65°

WYPOSAŻENIE

- ✓ pakiet dwuszybowy o grubości zespolenia 24 mm
- ✓ profil wykonany z wielokomorowego PVC
- ✓ profil skrzydła z aluminium
- ✓ zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający z taśmy dekarskiej EPDM podklejonej butylem
- ✓ kołnierz umożliwiający szybkie i trwałe łączenie z profilowanymi pokryciami dachowymi do 9 cm wysokości profilu
- ✓ kliny uszczelniające
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach
- ✓ uniwersalne zawiasy do zmiany kierunku otwierania skrzydła
- ✓ kolor obłachowania RAL 7016

GWARANCJA

- ✓ 5 lat gwarancji (szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.okpol.pl)

ROZMIAR WYŁAZU

Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73
--------------------------------------	--------------

